

## 国电投换电通用及电池回购产品技术要求

- 1、 电池框架尺寸 2500mm\*850mm\*2070mm;
- 2、 通讯协议（BMS-整车）版本是为国电投通用版通讯协议《纯电动汽车 CAN 通信协议 V4.0 (通用版)》，二选一；
  - 1) C01 箱，PESV01-00737 软件版本号：ZDR\_281kWh\_PESV01-00737\_A0BMUK3D3523AV12\_210603
  - 2) H01 箱，PESV01-01007 软件版本号：ZDR\_281kWh\_PESV01-01007\_A0BMUK66B523AV21\_210606
- 3、 通讯协议（换电控制器-BMS）版本为通用版通讯协议《车载控制器通信协议 V2.1》；
- 4、 充电协议满足 GB/T-27930-2015；
- 5、 整车 CAN 波特率 250K；
- 6、 整车和 BMS 均带一个  $120\Omega$  终端电阻；
- 7、 换电控制器（T-box）型号，二选一：①TBOX-SH(上海融和智电新能源有限公司)，②G24G221100(上海挚达科技发展有限公司)；该项配置在给车厂下订单时，务必明确需求。

备注：电池系统回购价格会综合上述情况及电池系统 SOH、累计放电量、电池 PACK 下线日期信息等信息综合评估确定。